

A woman's legs wearing bright red tights are the central focus. She is holding a black vinyl record with a bright blue center. Another vinyl record with a red center is partially visible on the right. The background is solid black.

FLUKSO®

**Atom**

**HOME COLLECTION**

# Atom

## HOME COLLECTION

Atom è il tessuto spalmato realizzato per il settore del mobile imbottito ad uso residenziale.

Atom è composto da un supporto in poliestere che lo rende elastico e resistente, permettendogli di adattarsi facilmente alle forme dell'imbottito. È la soluzione ideale per la realizzazione di prodotti dove è richiesta un'ottima resistenza all'abrasione.

Atom si presenta con una superficie ad effetto pelle, gradevole al tatto ed in una vasta gamma di colori moda disponibili a magazzino.

Atom is the coated fabric made for residential upholstery.

Atom has a polyester support that makes it resistant and elastic, allowing it to fit easily to all forms of upholstery. It is the ideal solution for products that require high abrasion resistance.


Atom has a leather-effect surface, pleasing to the touch, in a wide and fashionable range of colours all on stock.

 **COMFORT ED ELASTICITÀ**  
COMFORT AND ELASTICITY

 **RESISTENZA ALLA LACERAZIONE**  
TEAR STRENGTH

 **IMPERMEABILITÀ**  
WATERPROOF

 **FACILE MANUTENZIONE**  
EASY TO CLEAN



**LAVAGGIO**—Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura.

**AVVERTENZE GENERALI**—I colori chiari non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

**WASHING**—Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the reverse at low temperature.

**GENERAL WARNINGS**—To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS	UNITÀ UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
Peso Weight	g/m <sup>2</sup>	-	450
Altezza Width	cm	-	140
Composizione Composition	-	-	83% PVC - 15% PES 2% PU
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	cicli/cycles	ISO 5470-2	60.000
Resistenza alla trazione Tensile strength	N	UNI EN ISO 1421	long. 200 trasv. 200
Solidità colori allo sfregamento a secco Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Solidità colori allo sfregamento a umido Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Solidità colori alla luce Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	4/5

**Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.**

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.