



FLUKSO®

Architecture FR

CONTRACT COLLECTION

Architecture FR

CONTRACT COLLECTION

Architecture FR è il tessuto ideale per chi vuole ottenere dal proprio imbottito massimo relax, grande praticità di utilizzo e semplice manutenzione.

Architecture FR, realizzato con filati di nuova generazione resistenti alle macchie, non contiene trattamenti chimici dannosi per la salute dell'uomo. Architecture FR si libera dalle macchie con estrema facilità: è stato progettato per sopportare numerosi lavaggi in lavatrice senza subire riduzioni dimensionali.

Architecture FR possiede un'elevata resistenza alla lacerazione e all'abrasione e ha un'ottima tenuta del colore alla luce.

Architecture FR non contiene e non rilascia sostanze nocive per la salute dell'uomo, rispetta pienamente le richieste dell'attuale legislazione europea riguardante l'utilizzo dei coloranti.

Architecture FR ha superato le prove indicate in tabella eseguite per la resistenza alla fiamma secondo gli standard italiani ed europei.

Architecture FR is the ideal choice for those who want from their upholstery great relaxation, big practicality and simple maintenance.

Architecture FR is made with new generation and stain-resistant yarns; it does not contain any chemical treatment harmful to health. It can be easily cleaned: it has been projected to bear many washings in washing machine without suffering dimensional reductions.

Architecture FR is very resistant to tearing and abrasion and has an excellent colour fastness to light.

Architecture FR does not contain and does not release any substance harmful to human health, it fully respects the European legislation demands concerning the use of dyes.

Architecture FR has successfully passed the below tests according to the Italian and European standards.



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

UNI 9175: classe 1M
EN 1021 part. 2
Tb 117 sez.E part.1 (California)



RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGTH



FACILE MANUTENZIONE EASY TO CLEAN



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE



PENNA – Trattare tempestivamente con alcool denaturato puro incolore. Spazzolare successivamente con detergente neutro e lavare in lavatrice.

LATTE, BURRO, OLIO – Tamponare tempestivamente con carta assorbente. Spazzolare successivamente con detergente neutro e lavare in lavatrice.

BEVANDE – Sciacquare subito abbondantemente con acqua e sapone neutro. Lavare successivamente in lavatrice.

ADESIVI E CHEWINGUM – Indurire con ghiaccio, rimuovere i residui, applicare una soluzione lubrificante e lasciar asciugare. Se necessario ripetere l'operazione e lavare successivamente in lavatrice.

RESIDUI DI CIBO – Spazzolare con acqua e sapone neutro o con soluzione di acqua e alcool al 20%. Lavare successivamente in lavatrice.

AVVERTENZE GENERALI – I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

PEN – Treat immediately using denatured colorless alcohol. Brush then using neutral detergent and put in washing-machine.

MILK, BUTTER, OIL – Absorb immediately using blotting paper. Brush then using neutral detergent and put in washing-machine.

DRINKS – Rinse immediately with abundant water and neutral soap. Put then in washing-machine.

ADHESIVES AND CHEWINGUM – Harden the stain using some ice, remove the residues, apply a lubricant solution and let it dry. If necessary, repeat the operation and put then in washing-machine.

RESTS OF FOOD – Brush with water and neutral soap or with alcohol diluted in water at 20%. Put then in washing-machine.

GENERAL WARNINGS – The remedies here explained are effective in 90% of the cases. Lack of quick action makes them less effective, leaving consequently some permanent haloes.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

UNITÀ UNIT

NORMA TEST METHOD

VALORI LIMIT VALUE

Peso
Weight

g/m²

-

430

Altezza
Width

cm

-

140

Composizione
Composition

-

-

100% PES

Pilling

-

UNI EN ISO 12945-2

4/5

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

cicli/cycles

EN ISO 12947-2

35.000

Solidità colori allo sfregamento a secco
Colour fastness to dry rubbing

grey scale

UNI EN ISO 105-X12

4/5

Solidità colori allo sfregamento a umido
Colour fastness to wet rubbing

grey scale

UNI EN ISO 105-X12

4/5



Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.