

FLUKSO®

Tailor F.R.

CONTRACT COLLECTION

Tailor F.R.

CONTRACT COLLECTION

Tailor è uno speciale tessuto dall'aspetto sartoriale creato per realizzare mobili imbottiti di qualità dal look raffinato.

È molto resistente all'abrasione e al pilling, caratteristiche raggiunte utilizzando un filato ad alta tenacità e con un'armatura tessile molto chiusa e compatta.

Questo innovativo tessuto è stato rifinito con coloranti ad alta resistenza normalmente usati nel settore dell'automotive per ottenere maggiori garanzie di durata della tinta nel tempo.

Tailor è irrestringibile e lavabile in lavatrice e di facile manutenzione. Le comuni macchie sono infatti facilmente rimovibili. Per le macchie particolarmente resistenti Tailor può essere trattato anche con una soluzione di acqua e alcool.

Tailor F.R. è disponibile a magazzino in una vasta gamma di colori anche nella versione home non ignifuga Tailor.

Tailor is a special fabric with a sartorial look born to create good quality and refined upholstery.

It is very resistant to abrasion and pilling, whose characteristics are reached using a yarn of high resistance and with a very tight and compact weave.

This innovative fabric has been finished up with high resistance dyes normally used in the automotive field to get better guarantees of color fastness in the time.

Tailor is unshrinkable and washable in washing machine and of easy maintenance, indeed more frequent stains can be easily removed. For more resistant stains Tailor can also be treated with a solution of water and alcohol.

Tailor F.R. is available in a wide range of colors, all on stock, also in the home and no flame retardant version Tailor.



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

EN 1021-2
UNI 9175 classe 1 IM



RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGTH



FACILE MANUTENZIONE EASY TO CLEAN




RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE



RESISTENZA AI RAGGI UV RESISTANCE TO UV RAYS



NON SI RESTRINGE DOES NOT SHRINK



PENNA — Trattare tempestivamente con alcool denaturato puro incolore. Spazzolare successivamente con detergente neutro e lavare in lavatrice.

LATTE, BURRO, OLIO — Tamponare tempestivamente con carta assorbente. Spazzolare successivamente con detergente neutro e lavare in lavatrice.

BEVANDE — Sciacquare subito abbondantemente con acqua e sapone neutro. Lavare successivamente in lavatrice.

ADESIVI E CHEWINGUM — Indurire con ghiaccio, rimuovere i residui, applicare una soluzione lubrificante e lasciar asciugare. Se necessario ripetere l'operazione e lavare successivamente in lavatrice.

RESIDUI DI CIBO — Spazzolare con acqua e sapone neutro o con soluzione di acqua e alcool al 20%. Lavare successivamente in lavatrice.

AVVERTENZE GENERALI — I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

PEN — Treat immediately using denatured colorless alcohol. Brush then using neutral detergent and put in washing-machine.

MILK, BUTTER AND OIL — Absorb immediately using blotting paper. Brush then using neutral detergent and put in washing-machine.

DRINKS — Rinse immediately with abundant water and neutral soap. Put then in washing-machine.

ADHESIVES AND CHEWINGUM — Harden the stain using some ice, remove the residues, apply a lubricant solution and let it dry. If necessary, repeat the operation and put then in washing-machine.

FOOD DEBRIS — Brush with water and neutral soap or with alcohol diluted in water at 20%. Put then in washing-machine.

GENERAL WARNINGS — The remedies here explained are effective in 90% of the cases. Lack of quick action makes them less effective, leaving consequently some permanent haloes.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

UNITÀ UNIT

NORMA TEST METHOD

VALORI LIMIT VALUE

Peso
Weight

g/m²

-

330

Altezza
Width

cm

-

140

Composizione
Composition

-

-

100% PES

Pilling

-

UNI EN ISO 12945-2

5

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

cicli/cycles

UNI EN ISO 12947-2

60.000

Solidità colori allo sfregamento a secco
Colour fastness to dry rubbing

grey scale

UNI EN ISO 105-X12

4/5

Solidità colori allo sfregamento a umido
Colour fastness to wet rubbing

grey scale

UNI EN ISO 105-X12

4/5

Solidità colori alla luce
Colour fastness to light (Xenotest)

blue scale

UNI EN ISO 105-B02

6/7

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.