

**FLUKSO**<sup>®</sup>  
FLUKSO.IT



**Rebel**

**CONTRACT COLLECTION**

Rebel di Flukso®, il tessuto spalmato ignifugo made in Italy dall'aspetto vissuto e ribelle, creato per rivestire mobili imbottiti dal fascino speciale.

Rebel è stato realizzato con un particolare finissaggio a micro-sfere espanse con lo scopo di ottenere una superficie estremamente vellutata e dall'aspetto vissuto.

Con l'uso e lo sfregamento naturale il tessuto acquista maggior fascino, le sfere si segnano e si deformano leggermente creando uno speciale effetto vintage.

La palette colori di Rebel si declina in sofisticate varianti dalle tinte naturali leggermente nuvolate.

Morbido, avvolgente e resistente al fuoco è adatto ad un utilizzo sia residenziale che contract.

Rebel collection, the made in Italy fire resistant coated fabric with a sophisticated look, created to dress upholstered furniture with charme.

Expanded microspheres are used to give Rebel a special finishing and obtain a highly velvety and refined appearance.

As a result of wear, continued friction or rubbing on the surface of the fabric, it becomes even more appealing as microspheres expand and get slightly deformed to create a vintage effect.

The Rebel colours have different shades of natural tones, with a slight 'cloud' effect.

Soft, enveloping and fire resistant, this coated fabric adapts to contract or residential spaces.

## SETTORI / SECTORS



## APPLICAZIONI / USES



## CARATTERISTICHE / FEATURES



### SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m <sup>2</sup>	-	720
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	68% PVC - 30% PES/COT - 2% PU	
Adesione / Adhesion	N	UNI EN ISO 2411	40
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	EN ISO 5470-2	20.000
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	N	UNI EN ISO 1421	long. 850 trasv. 450
Resistenza alle flessioni / Bending strenght	cicli/cycles	UNI 4818-13	150.000
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-Bo2	6




### RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

UNI 9175 classe 1IM  
EN 1021-1  
EN 1021-2  
BS 5852-1 cigarette test  
BS 5852-1 match test  
BS 5852 crib 5  
TB 117:2013

**NORME DI PULIZIA** — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito [www.flukso.it](http://www.flukso.it).

**CLEANING INSTRUCTIONS** — Check our website [www.flukso.it](http://www.flukso.it) for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.



Made in Italy

**Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.**

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

**Rebel**

**CONTRACT  
COLLECTION**





15



1



2



14



4



16



5



11



3



13



10



6



17



12