

Extrema Crystal

CONTRACT COLLECTION

Extrema Crystal è un brand riconosciuto da architetti e designer internazionali. È un tessuto spalmato proposto in 20 colori dalle tonalità contemporanee nato per il settore del mobile imbottito residenziale e contract, realizzato con materiali innovativi ad alta resistenza, senza l'utilizzo di ftalati.

Extrema Crystal si presenta con una superficie liscia ad effetto vernice lucida e molto brillante in una vasta gamma di colori vivaci ottenuti con complesse tecniche di spalmatura che caratterizzano tutta la produzione di Extrema.

I test di laboratorio effettuati su Extrema Crystal evidenziano le sue eccezionali caratteristiche di durata nel tempo, dovute all'utilizzo di innovativi polimeri ad alta resistenza e poliuretani ignifughi.

La collezione Extrema è disponibile anche nelle diverse finiture: Extrema AU, Extrema Ikon, Extrema Metal, Extrema Silver Glass.

Extrema Crystal is an exclusive brand recognized by international architects and designers. Especially conceived for upholstery industry, Extrema Crystal is a coated fabric created by using innovative and high-resistance components, without using phthalates and presented in 20 modern-toned colours.

Extrema Crystal has a smooth, gloss paint-effect and brilliant surface, all the Extrema collections unique in their category.

Laboratory tests carried out on Extrema Crystal show its exceptional durability that comes from the use of innovative high-resistance polymers and flame retardant polyurethanes.

Extrema collection is also available in various finishes: Extrema AU, Extrema Ikon, Extrema Metal, Extrema Silver Glass.

SETTORI / SECTORS



APPLICAZIONI / USES



CARATTERISTICHE / FEATURES



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m ²	-	480
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	-	63% PU - 29% COT - 8% PES
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	150.000
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	N/50 mm	UNI EN ISO 1421	long. 450 trasv. 400
Allungamento a rottura / Elongation at break	%	UNI EN ISO 1421	long. 10 trasv. 20
Resistenza alla lacerazione / Tear strenght	N	UNI EN ISO 9073-4	long. 35 trasv. 35
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	5/6
Solidità colori al sudore / Colour fastness to sweat	grey scale	UNI EN ISO 105-E04	4/5




RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

UNI 9175 classe 1IM
EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852-1 cigarette test
BS 5852-1 match test
BS 5852 crib 5
TB 117:2013
IMO FTP CODE 2010

NORME DI PULIZIA — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS — Check our website www.flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.



Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

Extrema Crystal

**CONTRACT
COLLECTION**





3170



3570



3970



3270



3670



4070



3370



3770



4170



3470



3870



4270



4370




4770



5170



4470



4870



5270



4570



4970

