Ray

↳ COLLECTION: OUTDOOR

FLUKSO

Ray

TECHNICAL DETAILS SCHEDA TECNICA	**UNIT** UNITÀ	**TEST METHOD** NORMA	**LIMIT VALUE** VALORI
Weight Peso	g/m²	—	310±3%
Width Altezza	cm	—	140±2%
Composition Composizione	—	—	100%RECYCLED OLEFIN
Fuzzing and pilling test Pelosità superficiale e pilling	—	UNI EN ISO 12945-4	5
Abrasion resistance (Martindale) Resistenza all'abrasione	**Cycles** Cicli	UNI EN ISO 12947-2	40000
Tensile strength Resistenza alla trazione	N	UNI EN ISO 13934-1	**Warp** Ordito 1583 — **Weft** Trama 1436
Tear strength Resistenza alla lacerazione	N	UNI EN ISO 13937-3	**Warp** Ordito 105 — **Weft** Trama 92
Colour fastness to dry rubbing Solidità colori allo sfregamento a secco	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Colour fastness to wet rubbing Solidità colori allo sfregamento a umido	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Colour fastness to light (Xenotest) Solidità colori alla luce	Blue scale	UNI EN ISO 105-B04	7/8
Colour fastness to sweat Solidità colori al sudore	Grey scale	UNI EN ISO 105-E04	4/5
Colour fastness to seawater Solidità colori all'acqua di mare	Grey scale	UNI EN ISO 105-E02	4/5
Fire resistance Resistenza al fuoco		EN 1021-1	

Features
Caratteristiche

WATER REPELLENT · HIGH UV RESISTANCE · ANTIBACTERIAL PROTECTION · OEKO TEX · REACH COMPLIANCE · Global Recycled Standard · WATERPROOF MEMBRANE *ON REQUEST*

Sectors
Settori

HOSPITALITY · RESIDENTIAL · OUTDOOR · HEALTHCARE & SPA · MARINE & YACHT

Uses
Applicazioni

UPHOLSTERY

EN— Ray is a jacquard fabric with a mélange yarn, designed to upholster outdoor sofas and armchairs, featuring a palette of 7 natural colours available in stock.

Made entirely from recycled olefin yarns, Ray combines sustainability and performance: it is water-repellent, abrasion-resistant, and retains its colour brilliance even under prolonged exposure to sunlight, ensuring exceptional durability over time.

Ray is also Global Recycled Standard (GRS) certified, the most important international standard for the sustainable production of garments and textile products made from recycled materials, aimed at reducing resource consumption and improving the quality of recycled products.

IT— Ray è un tessuto jacquard con un filato mélange, progettato per rivestire divani e poltrone da outdoor e con una palette di 7 colori naturali disponibili a magazzino.

Realizzato al 100% con filati di olefina riciclata, Ray unisce sostenibilità e prestazioni: è idrorepellente, resistente all'abrasione e mantiene la brillantezza del colore anche sotto l'azione prolungata dei raggi solari, garantendo una durata eccezionale nel tempo.

Ray è inoltre certificato Global Recycled Standard (GRS), il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con materiali da riciclo, per ridurre il consumo di risorse e aumentare la qualità dei prodotti riciclati.

↳ **FURTHER INFORMATION ON FLUKSO.IT/COLLECTIONS**







↳ 1



↳ 4



↳ 6



↳ 2



↳ 5



↳ 7



↳ 3

EN— **CLEANING INSTRUCTIONS: check our website flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.**

IT— NORME DI PULIZIA: per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito flukso.it.

DIGITAL VERSION

FLUKSO® — G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana Km 146.10 n. 54/B
33017 Collalto di Tarcento (Udine) — Italia
T. +39 0432 783 992
info@flukso.it

flukso.it

EN— **The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The most updated version of this technical data sheet is available on flukso.it. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.**

IT— Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n° 633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n° 627. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. La versione più aggiornata di questa scheda tecnica è disponibile sul sito flukso.it. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

BATCH / LOTTO 30W5 0001

CAC30W5